

Izplatītājs:

MEMBRĀNU GAISA PŪTĒJS-KOMPRESORS

„Asmāra“ SIA

Tel./fax: +371 67910874
 Mob. LMT: +371 29453343
 E-mail: asmara@asmara.lv
www.asmara.lv



DB40, DB60,
DB80



DB120,
DB150



DBMX80,
DBMX100



DBMX150,
DBMX200



DBMX250,
DBMX300

- Ilgs darba mūžs ✓
- Izturīgs alumīnija korpuss ✓
- Minimāla apkalpošana ✓
- Minimāls elektrības patēriņš ✓

Tehniskie parametri membrānu tipa kompresoriem

Modelis	DB40	DT60	DB60	DT80	DBMX80	DBMX100	DBMX150	DBMX200	DBMX250	DBMX300
Spiediens (mbar)	Gaisa plūsma (l/min) [Elektroenerģijas patēriņš Watt]									
0	72 [45]	100	111 [69]	110	140 [109]	151 [126]	250 [171]	279 [247]	464	490
50	64 [45]	88	99 [68]	100	125 [107]	144 [125]	241 [168]	265 [244]	410	445
100	55 [44]	74	87 [65]	90	112 [100]	130 [119]	214 [158]	248 [234]	354	398
150	45 [40]	60 [39]	73 [61]	80 [58]	98 [93]	114 [112]	183 [145]	225 [222]	302	354
200	35 [36]	48	61 [56]	68	83 [88]	98 [102]	150 [130]	200 [206]	250 [202]	302 [298]
250	25 [31]	33	47 [49]	52	67 [83]	83 [92]	119 [112]	174 [189]	185	250
Optimālais darba spiediens	<200mbar				<250mbar					

Spriegums	230 V / 50 Hz										
Max. strāvas stiprums (A)	0,44	0,62	0,98	1,98	0,63	0,82	1,2	1,75	1,8	2,6	
dB- Skaņas intensitāte- 1,5m	37	39	40	53	50	50	48	48	55	55	
Svars (kg)	6,5	7,3	7,6	12,8	7,5	7,5	11,9	11,9	18	18	
Izmēri L x B x H (mm)	205 x 172 x 210			336 x 212 x 187	262 x 216 x 223			294 x 226 x 247		445x258x279	
Pievadcaurule (Ø mm)	18			18	18			18		26	

Garantija 2 gadi. Nepārtrauktas ekspluatācijas apstākļos rekomendējam membrānu maiņu reizi gadā.