

MRV Bezeļas rotācijas lāpstiņu vakuumsūkņu un kompresoru sērija



Bezeļas rotācijas lāpstiņu vakuumsūkņu/kompresoru sērija

Iekārtas vakuuma lietojumiem ir marķētas kā MRVxxV un spiediena lietojumiem MRV-xxC. Abi ir paredzēti nepārtrauktai darbībai un parasti tiek izmantoti dažādos rūpnieciskos lietojumos. Ierīce tiek piegādāta vienfāzes vai trīsfāžu konstrukcijā

Galvenās priekšrocības:

- Augsta uzticamība
- Gultņu un lāpstiņu ilgmūžība
- Precīza izpilde
- Integrēts ieplūdes gaisa filtrs

Modelis	Frekvence	Plūsma	Max. spiediens	Max. vakuums	Motors			Troksnis	Vides temperatūra	Svars
	Hz	m ³ /h	mbar	mbar	pole	voltage (V)	output (kW)	dB	°C	kg
MRV-16V-S	50/60	16/19		-870	4	1x230	0,55/0,70	61/64	7 - 40	25
MRV-16C-S	50/60	16/19	1000		4	1x230	0,55/0,70	61/64	7 - 40	25
MRV-25V-S	50/60	25/30		-870	4	1x230	0,75/0,90	62/67	7 - 40	33
MRV-25C-S	50/60	25/30	1000		4	1x230	0,75/0,90	62/67	7 - 40	33
MRV-16V-T	50/60	16/19		-870	4	3x230 3x400	0,55/0,70	61/64	7 - 40	25
MRV-16C-T	50/60	16/19	1000		4	3x230 3x400	0,55/0,70	61/64	7 - 40	25
MRV-25C-T	50/60	25/30		-870	4	3x230 3x400	0,75/0,90	62/67	7 - 40	33
MRV-25C-T	50/60	25/30	1000		4	3x230 3x400	0,75/0,90	62/67	7 - 40	33
MRV-40V-T	50/60	40/48		-870	4	3x230 3x400	1,25/1,50	67/72	7 - 40	36
MRV-40C-T	50/60	40/48	1000		4	3x230 3x400	1,25/1,50	67/72	7 - 40	36



Institūta iela 1, Ulbroka, Tālr./ fax 67910874

www.asmara.lv
asmara@asmara.lv

Modelis	Frekvence	Max. Plūsma	Max. spiediens	Max. vakums	Motor s			Troksnis	Vides temperatūra	Svars
	Hz	l/min	mbar	mbar	pole	voltage (V)	output (kW)	dB	°C	kg
MRV-3N-1	50/60	57/70	1000	-870	4	1x230	250	56/58	7 - 40	7
MRV-3N-3	50/60	57/70	1000	-870	4	3x230 3x400	250	56/58	7 - 40	7
MRV-4N-1	50/60	91/104	1000	-870	2	1x230	180	62/65	7 - 40	6
MRV-4N-3	50/60	91/104	1000	-870	2	3x230 3x400	180	62/65	7 - 40	6
MRV-5N-1	50/60	100/113	1000	-870	2	1x230	400	58/60	7 - 40	7
MRV-5N-3	50/60	100/113	1000	-870	2	3x230 3x400	400	58/60	7 - 40	7
MRV-6N-1	50/60	120/135	1000	-870	4	1x230	450	58/60	7 - 40	12
MRV-6N-3	50/60	120/135	1000	-870	4	3x230 3x400	450	58/60	7 - 40	12
MRV-8N-1	50/60	130/150	1000	-870	4	1x230	470	60/62	7 - 40	14
MRV-8N-3	50/60	130/150	1000	-870	4	3x230 3x400	470	60/62	7 - 40	14



Institūta iela 1, Ulbroka, Tālr./ fax 67910874

www.asmara.lv

asmara@asmara.lv