



Produkta apraksts:

- Pilna atdalītāja komplektācija vakuuma sūkņiem
- Notver eļļas daļiņas vai tvaikus no vakuuma sūkņiem.
- Vairāku pakāpju atdalīšana
- Deflektoru sistēma lielajām daļiņām
- Tēraudau konstrukcija
- 2" NPT eļļas ievadišanas ports
- 1" NPT Piesārņojuma izvadišanas ports
- 1" NPT Atgriešanas sūknis

leguvums

- Ērts dizains
- Tiešs savienojums ar piesārņojuma tvertni
- Ļoti smalku piesārņojuma daļiņu atdalīšana

Sastāvdaļas:

- 0,3 mirconu vide, 99,97% efektivitāte
- Darba temperatūra 20° C līdz 80° C

Papildiespējas

- Speciāli noregulēta iekārta
- Korpusa materials
- Īpašas savienojuma vietas

Tehniskais apraksts:

- 99% atdalīšanas efektivitāte
- Darba temperatūra no -26° C līdz 104° C
- Filtra nomaiņa pie spiediena izmaiņas 25 līdz 39 mBar

Ieplūde	Izplūde	m ³ /h	Iekārtas nr.	Izmēri - mm						Piesārņojuma ietilpība (litros)
				A	B	C	D	E	F	
1 ½"	2"	170	ATS-PSG850/1-151HC	749	575	302	203	219	356	15
2"	2"	340	ATC-PSG860/1-201HC	918	587	406	305	275	410	30
3"	3"	680	ATS-PSG344/2-301C	1214	841	508	381	508	705	65

Skatīt eļļas daļiņu izplūdes filtru tehniskos datus izmēriem. Izmēri ir doti ar ±6 mm precizitāti