



Produkta apraksts

- Gaisa/Eļļas atdalīšanas filtri
- Gultņiem, eļļotiem mehānismiem
- Kompresoriem, turbīnām, ātrumkārbām, dzinējiem

Tehniskais apraksts

- Atdala redzamās eļļas daļiņas
- Stikla filtrs: 99% atdalīšanas efektivitāte līdz 0.3 mikroniem eļļas daļiņām, 5 PPM vai mazākām
- Tērauda konstrukcija
- Filtrs atrodas korpusā
- Filtra caurlaidība pēc pieprasījuma
- Darba temperatūra no 20° C līdz 80° C

Papildiespējas

- Nerūsējošā tērauda konstrukcija
- Korpusa pārklājums
- Filtru materiālu izvēle
- Vakuuma sistēma BAE sērija

Izplūde	Savienojums	Iekārtas detaļas nr.	Izmēri - mm			Svars, kg	Maiņas detaļas nr.
			A	B	C		
1"	MPT	CVB-WP848-100	189	51	156	1.22	WP848
1 1/4"	MPT	CVB-WP848-125	189	51	156	1.22	WP848
1 1/2"	MPT	CVB-WP848-150	189	51	156	1.22	WP848
2"	MPT	CVB-WP850-200	302	64	260	2.05	WP850
2 1/2"	MPT	CVB-WP850-250	302	64	260	2.05	WP850
3"	MPT	CVB-WP274-300	375	76	508	6.14	WP274
4"	MPT	CVB-WP274-400	400	102	508	6.14	WP274
4"	FLG	CVB-WP274-400F	400	102	508	8.20	WP274
5"	FLG	CVB-W374-500F	508	102	508	15.56	WP374
6"	FLG	CVB-WP374-600F	533	127	508	16.38	WP374

Izmēri ± 3mm