

**MPW 156-2 2/2**

**MPW 156-3 3/2**

**Nerūsējošā tērauda vārsts**



- MPW 156-2 2/2 Tiešas piedziņas nerūsējošā tērauda vārsts;
- MPW 156-3 3/2 Tiešas piedziņas, spoles 3/2 nerūsējošā tērauda vārsts;
- Nerūsējošā tērauda 304 vārsts
- Var tikt darbināts jebkurā pozīcijā
- Augsta drošība, ilgs darba mūžs
- Darba viela : Šķidrums, gaiss
- Darba spiediens : 2/2 0- 7 Bar  
3/2 0- 4 Bar
- Maksimāls statisks spiediens 16 Bar
- Apkārtējā temperatūra -20 līdz +60 °C
- Darba šķidruma temperatūra -20 līdz +120 °C
- Savienojums G 1/4" , atvērums DN 2mm
- Caurplūde 2,4 l/min
- Rāmis FPM
- Darba viskozitāte <20 cSt,
- Vārsta atvēršanās laiks 5 -20 ms
- Darba spriegums 230 V/50 Hz, 12VDC, 24VDC, 24VAC
- Patēriņš 7 VA AC, 5 Vati DC,
- Pievienojums atbilst DIN43650, IP65;
- Sprieguma izmaiņas ±10%

