

Kompresoriem, LG sērija

- Lietojami rotoru, virzuļa tipa kompresoros
- Maksimāls darba spiediens: 20 bar
- Iztur spiediena svārstības līdz 5 bar
- Pie 7 bar spiediena kritumi ir apmēram 0.2 bar
- Cinkots tērauda korpusam ar cinkotu flanci
- Stikla materiāls efektīvai gaisa/eļļas atdalīšanai
- Eļļas daļiņu uztvere līdz 3 ppm
- Darba temperatūra no -40° C līdz 120° C
- Sazinieties ar izplatītāju lai uzzinātu par papildus izmēriem



Cilindri

Kompresoriem un vakuuma sistēmām

- Daudz pakāpju gāzes/eļļas atdalītāju elementi
- Plūsma no ārpusē uz iekšpusi
- Optimāls virsmas laukums attiecībā pret caurplūdi
- 99.7% atdalīšanas efektivitāte līdz 0.3 mikroniem eļļas daļiņām
- Korozijas izturīgs materiāls
- Plašs darba plūsmu diapazons
- Plakanas blīves
- Eļļas nestpēja koncentrācijam 2.5 -3.75 mg/m³ (2-3ppm)
- Izmēri un caurplūdes pēc pieprasījuma
- Temperatūra līdz 110° C



Iespējas

- Speciāli materiāli
- Nerūsējošā tērauda konstrukcija
- Nerūsējošā tērauda konstrukcija ar vara zemējumu